JETPAN-BM

Jetpan-BM -

(   )
(   ).

500   30   60   0,7   IP 41

- BMDrive® -   BLDC   -

- /   0,7
DeadLock®

BMDrive®

- BMDrive®   OLED

USB   -
Windows;

JetPan-BM

O
- (RFID/Proximity/ BioMetric/QR
.)

- •
LED
- DotLights®
- RFIDLights® -
- LeafLights® -

- - fail-safe -
(   );

- -
- MP3-   micro-SD

CE

:

Jetpan-BM		c
	290	295
	1000	1005
	995	1000
	1522 / 1800	
	500	
	0,7	
	BMDrive® ( )	
	DeadLock®	
	MCBF 3 000 000	

:

	160	
	- - (100-240) , 50/60 ;	
	- - 12	
	DotLights®, RFIDLights®, LeafLights®	

:

		AISI 304
:	-	AISI 316
	-	AISI 316
	-	AISI 304
	-	RAL
:	-	
	-	

:

- (   )
-
-
-
-
-
-
-
-
-

90

90

290 / 295*

500

1080 / 1085*

1005

995 / 1000*

1522 / 1800*

510

790

280

510

790

990

*

www. so.global
+380 (44) 291-21-11
e-mail: sales@ so.global

CE

TiSO

CE

TiSO